



 **SKYLIGHT**  
im Mühlengrund 6

Avoid descending  
them., and ch  
hazards.

Use only  
lanyard

EM  
D



# WORK POSITIONING ROPES AND GUIDED-TYPE FALL ARRESTERS

Halteseile und mitlaufende Auffanggeräte | Cordes de maintien et antichutes coulissants | Cuerdas de sujeción y dispositivos anticaída deslizantes | Cordini di trattenuta e dispositivi anticaduta scorrevoli



# SELECTION GUIDE

**DE** Halteseile dienen in erster Linie zur sicheren Arbeitsplatzpositionierung in der Höhe. Sie sind nicht dafür ausgelegt, einen Sturz abzumildern. Hierfür wird immer ein zusätzliches Verbindungsmittel benötigt. Mitlaufende Auffanggeräte ermöglichen hingegen eine gesicherte Führung am Seil, um sich horizontal sichern zu können oder einen höher bzw. tiefer gelegenen Arbeitsplatz zu erreichen.



**EN** Work positioning ropes are primarily for secure positioning while working at heights. Guided-type fall arresters are used to securely guide the user horizontally or to different levels of working position. They are not designed to absorb falls. An additional lanyard is always required for this purpose.

**FR** Les cordes de maintien servent avant tout à garantir un positionnement en hauteur sûr durant le travail. Elles ne sont pas conçues pour amortir une chute. Pour cela, il est toujours nécessaire d'avoir un moyen de liaison supplémentaire. Les antichutes coulissants permettent quant à eux un guidage sécurisé sur la corde afin de pouvoir s'assurer à l'horizontale ou d'atteindre une zone de travail située plus haut ou plus bas.

**ES** Las cuerdas de sujeción sirven, ante todo, para adoptar una posición segura en el lugar de trabajo en altura; no están concebidas para amortiguar una caída, ya que, para ello, se requiere un elemento de amarre adicional. Por el contrario, los dispositivos anticaída deslizantes permiten contar con una línea de anclaje asegurada a la cuerda con el fin de poder asegurarse horizontalmente o adoptar una posición más baja en el lugar de trabajo.

**IT** I cordini di posizionamento servono in primo luogo a garantire una sicura collocazione dell'operatore per lo svolgimento di lavori in quota. Non sono concepite per attenuare cadute. A questo proposito è sempre necessario un dispositivo assorbitore aggiuntivo. I dispositivi anticaduta scorrevoli consentono invece una guida sicura sulla corda, per potersi mettere in sicurezza in senso orizzontale o spostarsi su una posizione di lavoro più in alto o più in basso.

## OVERVIEW



	LORY X	ERGOG RIP
Workplace positioning	✓	✓
Adjustable under load	✓	✗
Detachable adjuster	✗	✗
Rope protection	✓	✗
Available lengths	1.5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 m	1.5, 2, 3, 4, 5 m
Standards	EN 358:2019	EN 358:2019, EN 353-2:2000

# QUICK SELECTION



**ERGOGRIP**

**LORY X**

**SKA**



**SKN BFD SK 11**

not adjustable under load

adjustable under load

adjuster detachable

adjuster not detachable



**SKN BFD SK 11**

**MAGIC**

**SKA / SK12 KOBRA TRI / E**

×	×	×
×	×	×
×	×	✓
×	×	×
5, 10, 15, 20, 25 m	5, 10, 15, 20, 25 m	10, 15, 20, 25 m
EN 353-2:2002	EN 353-2:2002	EN 353-2:2002



# LORY X


**DE** Mit LORY X kann die gewünschte Halteseillänge unter Last ganz einfach und sicher eingestellt werden. Der Hebel am Gerät ermöglicht das fließende Einstellen auf eine optimale Arbeitsplatzposition. Die integrierte Panikfunktion verhindert eine unbeabsichtigte, ruckartige Seilbewegung bei zu starkem Hebelzug. LORY X kann auch als Backup-Sicherung oder Verbindungsmittel verwendet werden.

**EN** The LORY X allows the length of a rope to be set, even under load. The handle on the device enables a fluent adjustment to an optimal working position. An integrated panic function prevents unintended rope movement if the lever is opened too far. LORY X can also be used as a backup device or lanyard.

**FR** Avec LORY X, il est possible de régler très facilement et en toute sécurité la longueur souhaitée de la corde de maintien, même lorsqu'elle est sollicitée. Le levier sur l'appareil permet de régler aisément la position optimale de travail. La fonction anti-panique intégrée empêche tout mouvement involontaire et brusque de la corde en cas de levier trop fort. LORY X peut également être utilisé comme protection ou moyen de liaison de secours.

**ES** El LORY X integrado permite ajustar la longitud deseada de la cuerda de sujeción de una manera fácil y segura incluso cuando se encuentra sometida a una carga. Asimismo, la palanca del dispositivo permite realizar un ajuste perfecto para adoptar una posición óptima en el lugar de trabajo. Por otro lado, la función antipánico integrada impide que la cuerda se mueva accidental y bruscamente cuando se tira de la palanca con fuerza. LORY X también puede usarse como un sistema de aseguramiento de reserva o un elemento de amarre.

**IT** Il LORY X consente di regolare la lunghezza desiderata della corda di posizionamento, in modo del tutto facile e sicuro, addirittura anche sotto carico. La leva del dispositivo permette una regolazione scorrevole sulla posizione di lavoro ottimale. La funzione antipánico integrata impedisce movimenti della corda accidentali e improvvisi in caso di elevata trazione della leva. LORY X può essere utilizzato anche come sicurezza di backup o dispositivo di collegamento.



# LORY X



<b>LORY X</b>											
	EN 358:2019										
	11 mm										
	OVALOY TRI										
	-										
	PA, AL, ST										
	PA, AL, ST										
	2 m	3 m	5 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m
	0.696 kg	0.816 kg	1.056 kg	0.913 kg	0.973 kg	1.093 kg	1.313 kg	0.763 kg	0.826 kg	0.946 kg	1.186 kg
	<b>L-0759-2</b>	<b>L-0759-3</b>	<b>L-0759-5</b>	<b>L-0764-1,5</b>	<b>L-0764-2</b>	<b>L-0764-3</b>	<b>L-0764-5</b>	<b>L-0758-1,5</b>	<b>L-0758-2</b>	<b>L-0758-3</b>	<b>L-0758-5</b>



<b>LORY X</b>														
	EN 358:2019													
	11 mm													
	OVALOY TRI													
	-													
	PA, AL, ST													
	PA, AL, ST													
	PA, AL, ST													
	1.5 m	2 m	3 m	5 m	2 m	3 m	5 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m	10 m		
	0.780 kg	0.760 kg	0.943 kg	1.183 kg	0.784 kg	0.904 kg	1.144 kg	1.321 kg	1.377 kg	1.671 kg	2.271 kg	2.263 kg		
	<b>L-0760-1,5</b>	<b>L-0760-2</b>	<b>L-0760-3</b>	<b>L-0760-5</b>	<b>L-0763-2</b>	<b>L-0763-3</b>	<b>L-0763-5</b>	<b>L-0761-1,5</b>	<b>L-0761-2</b>	<b>L-0761-3</b>	<b>L-0761-5</b>	<b>L-0761-10</b>		

# ROPES FOR LORY X



**ROPE FOR LORY X**

**ROPE FOR LORY X**

**ROPE FOR LORY X**

	EN 358:2019				EN 358:2019				EN 358:2019			
	10.5 mm				10.5 mm				10.5 mm			
	-				-				-			
	-				KOBRA TRI				ATTACK			
	PA				PA, ST				PA, AL			
	2 m	2.5 m	3 m	5 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m
	0.249 kg	0.309 kg	0.369 kg	0.609 kg	0.466 kg	0.526 kg	0.646 kg	0.866 kg	0.313 kg	0.376 kg	0.496 kg	0.736 kg
	<b>L-0765-2</b>	<b>L-0765-2,5</b>	<b>L-0765-3</b>	<b>L-0765-5</b>	<b>L-0767-1,5</b>	<b>L-0767-2</b>	<b>L-0767-3</b>	<b>L-0767-5</b>	<b>L-0768-1,5</b>	<b>L-0768-2</b>	<b>L-0768-3</b>	<b>L-0768-5</b>




**ROPE FOR LORY X**

**ROPE FOR LORY X**

	EN 358:2019						EN 358:2019			
	10.5 mm						10.5 mm			
	-						-			
	FS 64 ALU						FS 90 ST ANSI			
	PA, AL						PA, AL			
	1.5 m	2 m	2.5 m	3 m	5 m	10 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m
	0.874 kg	0.930 kg	0.990 kg	1.054 kg	1.302 kg	1.917 kg	-	-	-	-
	<b>L-0769-1,5</b>	<b>L-0769-2</b>	<b>L-0769-2,5</b>	<b>L-0769-3</b>	<b>L-0769-5</b>	<b>L-0769-10</b>	<b>L-0772-1,5</b>	<b>L-0772-2</b>	<b>L-0772-3</b>	<b>L-0772-5</b>





LORY X

CE 0123

SKYLOTEC





# WORK POSITIONING ROPES



**ERGOGRIP SK12**

	EN 358:1999, EN 353-2:2002				
	12 mm				
	OVALOY TRI				
	ATTACK				
mat	PA, AL				
	1.5 m	2 m	3 m	4 m	5 m
	0.917 kg	0.954 kg	1.047 kg	1.146 kg	1.254 kg
art no	<b>L-0030-1,5</b>	<b>L-0030-2</b>	<b>L-0030-3</b>	<b>L-0030-4</b>	<b>L-0030-5</b>



**ERGOGRIP SK12**

	EN 358:1999, EN 353-2:2002			
	12 mm			
	STEEL D TRI			
	FS 51 ST			
mat	PA, ST			
	1.5 m	2 m	3 m	4 m
	1.200 kg	1.245 kg	1.335 kg	1.425 kg
art no	<b>L-0031-1,5</b>	<b>L-0031-2</b>	<b>L-0031-3</b>	<b>L-0031-4</b>



**ERGOGRIP SK12**

	EN 358:1999, EN 353-2:2002	
	12 mm	
	OVALOY TRI	
	FS 90 ALU	
mat	PA, AL	
	1.5 m	2 m
	1.253 kg	1.298 kg
art no	<b>L-0205-1,5</b>	<b>L-0205-2</b>



**ERGOGRIP SK16**

	EN 358:2019, EN 353-2:2002			
	16 mm			
	STEEL D TRI			
	KOBRA TRI			
mat	PA, ST, AL			
	2 m	4 m	5 m	10 m
	1.432 kg	1.754 kg	1.932 kg	2.720 kg
art no	<b>L-0208-2</b>	<b>L-0208-4</b>	<b>L-0208-5</b>	<b>L-0208-10</b>

# WORK POSITIONING ROPES



**ATLAS SK12**



**ERGOGRIP CORE S15**


	EN 358:2019
	12 mm
	KOBRA TRI
	KOBRA TRI
	PA, ST, AL
	1.5 m
	0.800 kg
	<b>L-0138-1,5</b>

EN 358:2019
15 mm
passO-Tri
SIDEWINDER TRI
V2A, PES, AL, ST
3.0 m
1.945 kg
<b>L-0249-3</b>



**ERGOGRIP SK16**

	EN 358:2019, EN 353-2:2002, ANSI/ASSE Z359.3:2007, MEETS CSA Z259.11-05REV2010
	16 mm
	STEEL D TRI
	FS 64 ALU
	PA, ST, AL
	1.8 m
	1.807 kg
	<b>L-0368-1,8</b>



# ROPE FALL-ARREST DEVICES



PAT



## SKN BFD SK 11

## MAGIC

	EN 353-2:2002; CNB/P/11.075				EN 353-2:2002				
	11 mm				12 mm				
	FS 51 ST				KOBRA TRI				
	KOBRA TRI				KOBRA TRI				
	PA, ST				V2A, AL, PA				
	10 m	15 m	20 m	25 m	5.0 m	10.0 m	15.0 m	20.0 m	25.0 m
	1.960 kg	2.340 kg	2.716 kg	3.096 kg	1.382 kg	1.842 kg	2.302 kg	2.762 kg	3.222 kg
	<b>L-0543-10</b>	<b>L-0543-15</b>	<b>L-0543-20</b>	<b>L-0543-25</b>	<b>L-0200-5</b>	<b>L-0200-10</b>	<b>L-0200-15</b>	<b>L-0200-20</b>	<b>L-0200-25</b>




## SK12 KOBRA TRI / E


## SK12 KOBRA TRI

	EN 353-2				EN 353-2				
	12 mm				12 mm				
	-				-				
	KOBRA TRI				KOBRA TRI				
	PA, ST				Stainless Steel (V2A), AL, PA				
	10.0 m	15.0 m	20.0 m	25.0 m	10.0 m				
	1.266 kg	1.726 kg	2.186 kg	2.646 kg	0.980 kg				
	<b>L-0084-10</b>	<b>L-0084-15</b>	<b>L-0084-20</b>	<b>L-0084-25</b>	<b>L-0058-A</b>				






**CORION**  
G-1147  
Page 48



**SKYSAFE PRO FLEX**  
L-0559-1,8  
Page 66



**LOOP SEP 40 KN**  
L-0397  
Page 93